

SPECIFICATION	
Dimensions	40mm(W) × 67.26mm(L) × 22.52mm(H)
Weights	Under 75g(including battery)
Barcode Module	1D CCD
Display	0.95Inch 65k OLED(96×64)
Buttons	Left Button, Trigger, Right Button
Bluetooth	Bluetooth Version 2.1 + EDR, Class2, HID/SPP Profile
USB	USB (Virtual Serial Port)
Memory	8M Serial Flash Memory
MCU	32bit ARM7TDMI
Battery	300mAh Li-Po
Operating Time	About 4hours (about 48hours in sleep mode)
Charging	Via Micro USB connector
Operation Temp	0 ~ 40°C
Storage Temp	0 ~ 40°C
Humidity	5 ~ 85%(None-condensing)
Drop Spec	1.22m without rubber case
Water/dustproof	Upper IP54
FEATURE	•Bluetooth 통신을 통한 데이터 전송 •바코드 데이터 저장 및 리모트 디바이스로 실시간 전송 •기본 8MB 저장 용량 •이미지 스캔 오인식 방지 설정 •경고 메시지를 통해 중복 스캔 확인 •Spp or HID 프로파일 스위칭 가능 •Bluetooth 통신거리 약 15미터 •스캔판독 인식 거리: 약 40cm(100% UPC/EAN 심볼) •컬러 OLED 디스플레이 탑재
APPLICATION AREAS	•택배/물류의 입/출고 관리 시스템 •실시간 도·소매 재고 관리 시스템 •운송 차량추적 /대중 교통 •스마트폰 이용의 점포관리 시스템 •A/S기사/점검/자산관리 등 •생산공정 자동화 /현장업무 자동화 •전문적인 서비스 기업, 교육기관, 병원 등 •정부 부문, 공공 부문

